



ДУБ ПИМА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	133NABEK7CUW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Покрытие	Глянцевый лак	Дизайн	3-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Вес упаковки	24.5 кг	Ассортимент	Kährs Avanti	Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Площадь упаковки	3.40 м ²	Коллекция	Трес Коллекция	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Площадь доски	0.485 м ²	Возможность шпифовки	2-3 раза	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
		Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Тепловое сопротивление		.51 (m2KW)
		Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Замковая система	Woodloc®5S			
		Подогрев пола	да			
		Гарантия	20 лет			
		Толщина верхнего слоя	2,6 мм			
		Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию			
		Код EAN	7393969034173			

СЕРТИФИКАТЫ

