



## СОЛОД

С его насыщенными богатыми и теплыми оттенками, этот декор создаёт благородную и роскошную атмосферу.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Артикул          | 153N6CEKQ1KW240  |
| Покрyтие         | Матовый лак      |
| Особые обработки | Обработка щеткой |
| Вес упаковки     | 23 кг            |
| Площадь упаковки | 2.91 м2          |
| Площадь доски    | 0.485 м2         |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и различного количества.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрyтие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

### ФАКТЫ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                                 |
| Дизайн                     | 3-полосный                          |
| Сортировка                 | Lively (Кантри)                     |
| Ассортимент                | Kährs Original                      |
| Коллекция                  | Коллекция Гармония                  |
| Возможность шлифовки       | 2-3 раза                            |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный                        |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3, 7                                |
| Замковая система           | Woodloc®5S                          |
| Подогрев пола              | да                                  |
| Гарантия                   | 30 лет                              |
| Толщина верхнего слоя      | 3, 5 мм                             |
| Материал нижнего слоя      | ель                                 |
| Метод укладки              | плавающий, приклеивание к основанию |
| Код EAN                    | 7393969041799                       |
| Цвет поверхности           | Тёплый коричневый                   |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Влажность                           | EN13183     | 7%±2%       |
| Минимальная средняя плотность кг/м³ |             | >500 kg/m³  |
| Огнестойкость                       | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Содержание пентахлорфенола          | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Теплопроводность                    | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| Тепловое сопротивление              |             | .11 (m2KW)  |
| Биологическая устойчивость          | EN350-2     | Class 1     |